



FICHA TÉCNICA – MÓDULO VÃO LIVRE STAND DE VENDAS

| | |
|---------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | CONTAINER VÃO LIVRE STAND DE VENDAS |
| MEDIDAS | MEDIDA EXTERNAS: 4,00 m (C) 2,25 m (L) 2,60 m (A) 6,00 m (C) 2,25 m (L) 2,60 m (A) MEDIDAS INTERNAS: 3,90 m (C) 2,17 m (L) 2,40 m (A) 5,90 m (C) 2,17 m (L) 2,40 m (A) |
| CHASSIS | CHASSIS COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE SECÇÃO DAS VIGAS DE 5,00 CM X 11,00 CM E DAS TRAVESSAS DE 5,00 CM X 6,00 CM |
| PINTURA EXTERNA | OPCIONAL |
| ESTRUTURA | PLACA EPS COM ESPESSURA DE 0,40 MM. ACABAMENTO EM PRIMER EPÓXICO, GALVANIZADO, PRÉ-PINTADO NA COR “GELO” |
| TETO | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ZINCADA (GALVALUME) EM DOBRA TRAPEZOIDAL COM ESPESSURA DE 0,5 MM E REVESTIMENTO TERMOACÚSTICO |
| PISO | COMPENSADO NAVAL 12 MM DE ESPESSURA, COM CAPACIDADE DE ATÉ 200 KG/M ² MANTA VÍNILICA (OPCIONAL) |
| PORTA | PORTA DE VIDRO: 2,00 (C) X 2,10 (A) M BANDEIRA DE VIDRO: 1,00 (C) 2,10 (A) M MATERIAL: ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COMPOSIÇÃO DAS PORTAS E BANDEIRA DE VIDRO 4,00 MM FECHAMENTO: FECHADURA COM CHAVE |
| JANELAS | OPCIONAL |
| REVESTIMENTOS DE PAREDES | PLACA EPS COM ESPESSURA DE 0,40 MM. ACABAMENTO EM PRIMER EPÓXICO, GALVANIZADO, PRÉ-PINTADO NA COR “GELO” |
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA | INSTALAÇÃO ELÉTRICA INCANDESCENTE, COM INTERRUPTORES (SEM LÂMPADA); DISJUNTOR BIPOLAR 10A PARA LÂMPADAS E TOMADAS ATERRAMENTO ELÉTRICO: CABEAMENTO FLEX 2,5 MM TOMADA UNIVERSAL |
| INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | APLICADA APENAS AO MÓDULO SUÍTE |
| SISTEMAS DE IÇAMENTOS | COMPOSTO POR GANCHOS NO CORPO DO MÓDULO MÓDULOS NÃO DESMONTÁVEIS (IÇAMENTO COM GUINDASTE HIDRÁULICO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO MUNCK) |
| SOBRETETO | OPCIONAL |