



FICHA TÉCNICA – MÓDULO VÃO LIVRE

DESCRIÇÃO	CONTAINER VÃO LIVRE VÃO ÚNICO OU BIPARTIDO
MEDIDAS	MEDIDA EXTERNAS: 1,00 m (C) 2,25 m (L) 2,60 m (A) 2,00 m (C) 2,25 m (L) 2,60 m (A) 3,00 m (C) 2,25 m (L) 2,60 m (A) 4,00 m (C) 2,25 m (L) 2,60 m (A) 6,00 m (C) 2,25 m (L) 2,60 m (A) MEDIDAS INTERNAS: 0,90 m (C) 2,17 m (L) 2,40 m (A) 1,90 m (C) 2,17 m (L) 2,40 m (A) 2,90 m (C) 2,17 m (L) 2,40 m (A) 3,90 m (C) 2,17 m (L) 2,40 m (A) 5,90 m (C) 2,17 m (L) 2,40 m (A)
CHASSIS	CHASSIS COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE SECÇÃO DAS VIGAS DE 5,00 CM X 11,00 CM E DAS TRAVESSAS DE 5,00 CM X 6,00 CM
PINTURA EXTERNA	OPCIONAL
ESTRUTURA	AÇO GALVANIZADO TIPO "B" COM PERFIS ESPECÍFICOS COM ESPESSURA DE 1,25 MM E 1,50 MM
PAREDES E TETO	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ZINCADA (GALVALUME) EM DOBRA TRAPEZOIDAL COM ESPESSURA DE 0,5 MM
PISO	COMPENSADO NAVAL 12 MM DE ESPESSURA, COM CAPACIDADE DE ATÉ 200 KG/M ² MANTA VÍNILICA (OPCIONAL)
PORTA	MEDINDO 0,96 (L) X 2,10 (A) M OU 2,00 (L) X 2,10 (A) M MATERIAL: CHAPA DE AÇO ZINCADO (GALVALUME) COM ESPESSURA DE 0,5 MM FECHAMENTO: TRINCO PARA CADEADO
JANELAS	1 VENEZIANA FIXA OU ARTICULADA DE 1,00 (L) X 0,62 (A) M 1 VENEZIANA FIXA OU ARTICULADA DE 1,98 (L) X 0,62 (A) M MATERIAL: CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ZINCADA (GALVALUME) JANELAS DE VIDRO OU POLICARBONATO (OPCIONAL): 2 JANELAS DE VIDRO OU POLICARBONATO DE 1,00 (L) X 1,00 (A) M
REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO (OPCIONAIS)	LÃ DE PET RECICLADA, COM ACABAMENTO EM PVC NA COR "GELO" EPS: PLACA EPS COM ESPESSURA DE 0,40 MM. ACABAMENTO EM PRIMER EPÓXICO, GALVANIZADO, PRÉ-PINTADO NA COR "GELO"
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	INSTALAÇÃO ELÉTRICA INCANDESCENTE, COM INTERRUPTORES (SEM LÂMPADA); DISJUNTOR BIPOLAR 10A PARA LÂMPADAS E TOMADAS ATERRAMENTO ELÉTRICO: CABEAMENTO FLEX 2,5 MM TOMADA UNIVERSAL
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	NÃO FORNECIDA
SISTEMAS DE IÇAMENTOS	COMPOSTO POR GANCHOS NO CORPO DO MÓDULO MÓDULOS NÃO DESMONTÁVEIS (IÇAMENTO COM GUINDASTE HIDRÁULICO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO MUNCK)
SOBRETETO	OPCIONAL